

OPBOUW EN MATERIAALGEBRUIK PREFAB BERGING

HOUT, STEEN & KUNSTSTOF

Fabrikant: Likusto Rijssen
Opbouw: Prefab berging, afmeting buitenwerks: L 310 x B 220 x H 260
Binnenwerks: L 290 x B 235 x H 235
Ruim 5,5 m2 vloeroppervlak

Prefab betonvloer:

- Waterdichte prefab betonnen vloerplaat
- Verhoogde borstwering, totale hoogte 150 mm
- Standaard voorzien van 4 ingestorte hijsvoorzieningen
- Standaard met doorvoer elektrapijp

Binnenwandelement:

- Stijl- en regelwerk van gezet sendzimir verzinkt C-profiel in kwaliteit Dx51Z275
- Stijlprofiel voorzien van profilering voor universele schapdragers
- Voorzien van elektrazuil

Buitenwanden:

- Gezaagde en geschaafde geïmpregneerde vuren rabatdelen in kwaliteit C volgens NEN5466, met FSC-keurmerk, afmeting 19 x 130 mm, bevestigd door middel van staalnagels
- Verduurzaamd: Tanalith-E (SKH/KOM vacuüm & druk)

Kozijnen:

- Meranti met FSC keurmerk
- 1x voorgelakt in RAL 9010 (helderwit)

Deur:

- Glas- en borstweringsdeur, borstweringshoogte 664 mm
- Meranti met FSC keurmerk 38 mm dik
- W.K. 016 met een enkele glassponning
- Afmeting 930 x 2115 mm
- 1x voorgelakt in RAL 6009 (dennengroen)
- Stratobel 33.1 matte folie (veiligheidsglas gelaagd)

Hang-en sluitwerk:

- Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Insteekcilinderslot type Nemef 4109
- Universele sluitkom en sluitplaat met korte lip

Dak:

- Platdak geïsoleerd met boeirand
- Sandwichconstructie van composiet met een kern van 20 mm schuimplaat
- Binnen- en buitenzijde voorzien van een onderhoudsarme, duurzame coating
- 1 stuks hemelwaterafvoer, recyclebaar pvc kleur grijs, lengte: tot maaiveld



Likusto
BOUWPRODUCTEN



PREFAB BERGING

TURN-KEY OPGELEVERD, VOOR OPTIMAAL GEBRUIKERSGEMAK!



Likusto
Nijverheidsstraat 2
7461 AE Rijssen

T: 0548-513679
F: 0548-520782

E: info@likusto.nl
I: www.likusto.nl

Duurzaam, doordacht en direct in te richten!

PREFAB BERGING

TURN-KEY OPGELEVERD, DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK

Duurzame materialen

De lichtgewicht berging is gemaakt van duurzaam composiet met een gladde betonplaat. De prefab wanden kunnen bestaan uit geïmpregneerde FSC-goedgekeurde vuren rabatdelen, kunsthars gebonden steenstrips of kunststof delen. Kortom, de ideale combinatie voor een lange levensduur en onderhoudsarme oplossing!

Uniek!
gepatenteerd
systeem

Extra comfort door betonvloer

De betonvloer is voorzien van een opstaande rand, compleet met hijsogen. Zo is verplaatsing een fluitje van een cent. De bergingen kunnen geplaatst worden op getrild geel zand. Een fundering en tegelvloer zijn overbodig. En last but not least: de bovenlaag van de betonvloer is glad afgewerkt. Dit maakt schoonmaken én schoonhouden eenvoudig!



Composietdak

Het dak is geïsoleerd, uiterst waterdicht en uit één stuk gemaakt van onderhoudsvriendelijk composiet.



Wand

Stalen/verzinkte stijlprofielen – geschikt voor universele schapdragers – met geïmpregneerde vuren rabatdelen.



5,5 m²
Vloer

Betonvloer

Waterdichte vloerplaat met gladde oppervlakte voor optimaal gebruikersgemak.

Borstwering hoogte 150 mm. Met hijsvoorziening.

Kozijn/deur

Meranti glas- en borstweringsdeur met kozijn. Deur RAL 6009 (dennengroen). Kozijn wit RAL 9010 (helderwit). Hang- en sluitwerk: politiekeurmerk Veilig Wonen.

Eigen ontwerp?

Informeer naar de mogelijkheden!



Niet meer schroeven en boren!

Uniek aan de prefab berging van Likusto is het opbergsysteem. De wanden zijn nl. voorzien van stalen / verzinkte profielen. Hierin passen alle universele schapdragers. Het boren en schroeven in de wand behoort dus tot het verleden! De schappen kunnen eenvoudig in het systeem geklikt worden. Eventueel zijn extra steunen als optie bij te bestellen.

